

# SCHALTSCHRANK SOFTSTART



## Beschreibung

- Überspannungsschutz
- HD / ND Sicherheit integriert
- Hauptschalter + Belüftung
- Funktion Ein-/Aussschalten
- Eingang Fernsteuerung
- Visualisierung der Störungen
- Für mehrere Leistungen verfügbar:
  - max. 32A
  - max. 47A
  - max. 62A
  - max. 75A
  - max. 88A
  - max. 110A
  - max. 140A
  - max. 170A
  - max. 210A

## Funktionalitäten

- Start im Automatik-Modus nach externem Kontakt (Druckschalter, Stand-Relais usw.) oder Uhr / Zeitschaltuhr
- Manueller Start dank der Drucktaste an der Vorderseite
- Mehrere Optionen verfügbar:
  - Stopp Null-Durchfluss
  - Unterbrechung
  - Zeitschaltuhr 24h
  - Uhr 24h
  - Stundenzähler
  - Spannungsmessgerät
  - FI-Schalter 40A
  - FI-Schalter 63A
  - Widerstandssicherheit
  - Schwellwert-Ampere-meter

880 rue Léo Baekeland  
85290 Mortagne sur Sèvre- Frankreich  
02 51 63 02 82  
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou  
Automation**  
L'innovation est notre culture