

MAXICLIM NG



CAPTEURS METEO



Température
Extérieure
CAP0001



Anémomètre
CAP0021



Hygrométrie
Extérieure
CAP0004



Girouette
CAP0022
ou CAP0025



Pluie
CAP0030



Watt/Lux
CAP0018




Température
Intérieure
CAP0001



Hygrométrie
Intérieure
CAP0004



Compatible
Supervision existante



DESRIPTIF

Mêmes fonctions logicielles que le Polyclim NG, le Maxiclim NG est équipé de 24 sorties relais.

Il peut ainsi gérer 3 zones de 8 sorties, 2 zones de 12 sorties ou 1 zone de 8, 16 ou 24 sorties.

Les fonctions logicielles sont à intégrer au choix dans la limite des 24 sorties relais.

Il est disponible en 3 modèles :

- Version coffret : monté en coffret tôle. Alimentation 230V et contact sec.
- Version à encastrer : en kit pour une installation dans une armoire de commande.
- Version coffret + puissance (photo ci-contre) : monté en coffret tôle. Alimentation 400V TRI + N avec interrupteur général. Sorties 24 VAC. Mode manuel avec commutateurs.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture