

ARMADIO AVVIAMENTO PROGRESSIVO



DESCRIZIONE

- Protezione dalle sovratensioni
- Sicurezza AP / BP integrata
- Inter generale + aerazione
- Funzione Marcia/Arresto
- Ingresso controllo a distanza
- Visualizzazione delle anomalie
- Disponibile per diverse potenze:
 - 32 A max
 - 47 A max
 - 62 A max
 - 75 A max
 - 88 A max
 - 110 A max
 - 140 A max
 - 170 A max
 - 210 A max

CARATTERISTICHE

- Avvio in modalità automatica su contatto esterno (pressostato, relè di livello...) o orologio / timer
- Avvio manuale tramite pulsante frontale
- Diverse opzioni disponibili:
 - Arresto flusso zero
 - Disattivazione
 - Timer 24 ore
 - Orologio 24 ore
 - Contatore orario
 - Voltmetro
 - Interruttore differenziale 40 A
 - Interruttore differenziale 63 A
 - Sicurezza resistenza
 - Amperometro a soglia

ARMADIO AVVIAMENTO PROGRESSIVO

RIFERIMENTI

Armadi

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 15KW - 32A
MAX**
APR0001

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 22KW - 47A
MAX**
APR0002

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 30KW - 62A
MAX**
APR0003

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 37KW - 75A
MAX**
APR0004

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 45KW - 88A
MAX**
APR0005

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 55KW - 110A
MAX**
APR0006

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 75KW - 140A
MAX**
APR0007

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 90KW - 170A
MAX**
APR0008

**ARMADIO CON AVVIAMENTO PROGRESSIVO 110KW -
210A MAX**
APR0009

Opzioni

OPZIONE DI ARRESTO A FLUSSO ZERO
IRI0049

OPZIONE VOLTMETRO
IRI0054

OPZIONE DI DISINNESCO
IRI0050

OPZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 40 A
IRI0056

OPZIONE TIMER 24H
IRI0051

OPZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 63 A
IRI0057

OPZIONE OROLOGIO 24 ORE SU 24
IRI0052

OPZIONE DI SICUREZZA DELLA RESISTENZA
IRI0058

OPZIONE CONTAORE
IRI0053

OPZIONE AMPEROMETRO DI SOGLIA
IRI0067