

BRAZO TELESCÓPICO

PARA VENTILACIÓN POR ENROLLADO

CON KIT RUEDECILLA Ø26

DESCRIPCIÓN

- Altura de enrollado hasta 5,00m
- Vástago de salida de acero inoxidable
- Tubo de aluminio de alta resistencia lacado blanco
- Estanqueidad reforzada con juntas específicas
- Sin ángulos afilados para preservar sus films y redes



CARACTERÍSTICAS

Referencia	Altura máxima de enrollado	Longitud máxima enrollado sencillo tubo Ø32	Longitud máxima enrollado sencillo tubo Ø60	Longitud máxima enrollado doble tubo Ø32	Longitud cerrado	Longitud abierto	Peso
MEC0001	1,40m	125m	75m	45m	0,90m	1,10m	4,5kg
MEC0002	2,00m				1,10m	1,45m	5kg
MEC0003	2,40m				1,30m	1,90m	5,5kg
MEC0004	3,20m				1,50m	2,40m	6,3kg
MEC0005	3,60m				2,10m	2,60m	6,8kg
MEC0006	4,20m				2,10m	3,20m	7,5kg



ANJOU LIGHT DRIVE (ALD)

MOTORIZACIÓN PARA VENTILACIÓN POR ENROLLADO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS (MOTOR PARA VENTILACIÓN POR ENROLLADO)



Referencia	Par	Velocidad de rotación	Potencia	Corriente a: 3 x 400V / 50HZ 3 x 460V / 60HZ	Corriente a: 3 x 230V / 50HZ 3 x 280V / 60HZ	Peso
MEC1200	160 Nm	5 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	22kg
MEC1201	160 Nm	8 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	22kg

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS (REDUCTOR MANUAL PARA VENTILACIÓN)

Referencia	Reducción	Manejo	Posición	Ø eje entrada para	Ø eje de salida para	Longitud máxima enrollado Ø32	Longitud máxima enrollado Ø60
MEC0100	1/8	Manivela	Fijo	20mm	Brazo telescópico MEC0001 a MEC0008	75m	50m
MEC0101	1/16	Manivela				90m	65m
MEC0105	1/23	Destornillador H17				140m	90m

MEC0100 / MEC0101



MEC0105

