

POLYPROG 12



EXTENSION

1er module extension 12 voies, sortie relais pour passer de 12 à 24 voies, livré en coffret avec transformateur 24Vac.

PRO1220

Module extension suivant, 12 voies sorties relais (maximum 48 voies par programmeur POLYPROG 12).

PRO1221

Module commande 8 moteurs / voies de fertilisation.

PRO1222

DESCRIPTION

- 12 EV de base extensible à 48
- Commande d'un relais pompe/moteur.
- Possibilité de gérer 8 moteurs supplémentaires
- 12 groupes d'arrosage
- 3 stations d'arrosage disponibles
- 1 entrée pause pour suspendre les arrosages
- Gestion d'un Solarimètre
- 6 entrées analogiques : 3 températures et 3 hygrométries / tensiomètres
- Gestion de 3 entrées contacts secs
- Jusqu'à 12 vannes en simultanée

FONCTIONNALITÉS

- Démarrage manuel d'un groupe
- Temps indépendant par vanne
- Réglage des temps de vanne à la seconde (Mode simple)
- Programmation séquentielle
- Etape de Mise en eau, Arrosage et Rinçage (Mode expert)
- Modes de démarrage par groupe :
 - Heure Fixe
 - Cyclique
 - Calendrier
 - Solarimètre
 - Contact sec
 - Analogique
 - Sécurité

POLYPROG 12

ACCÈS DISTANT

Compatible Site Web Embarqué

Paramètres | Polyprog 12

Anjou Automation

POLYPROG 12

Accueil

Alarmes

Paramètres

Lectures

Archivages

Manuel

Système

Déconnexion

Paramètres

	ACTIF	HFX	CYC	CTC	ANA	SOL	SEC
Groupe 1	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON
Groupe 2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 4	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 5	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 6	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 7	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 8	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 9	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 10	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 11	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Groupe 12	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

via 4G BOX - CLII666