

POMPY NG



Diretto

**POMPY NG 2,2KW - 5A
MAX**
IRI0300

**POMPY NG 4KW - 9A
MAX**
IRI0301

**POMPY NG 5,5KW - 12A
MAX**
IRI0302

**POMPY NG 7,5KW - 16A
MAX**
IRI0303

**POMPY NG 11KW - 25A
MAX**
IRI0304

**POMPY NG 15KW - 32A
MAX**
IRI0305

Opzioni pompy

**OPZIONE MANCANZA DI
ACQUA DAGLI ELETTRODI**
IRI0330

**OPZIONE TEMPO SICUREZZA
AP/BP**
IRI0332

**OPZIONE TEMPO FILTRAGGIO
BP**
IRI0334

**OPZIONE TEMPO
DISATTIVAZIONE FLUSSOSTATO**
IRI0336

OPZIONE OROLOGIO
IRI0338

OPZIONE TIMER
IRI0340

OPZIONE INTER-GENERALE
IRI0342

DESCRIZIONE

- Scatola di avvio pompa
- Scatola elettromeccanica, senza elettronica
- Avvio diretto
- Protezione dalle sovratensioni
- Funzione Auto/0/Arresto
- Ingresso controllo a distanza
- Visualizzazione delle anomalie
- Disponibile per diverse potenze:
 - 5 A max
 - 9 A max
 - 12 A max
 - 16 A max
 - 25 A max
 - 32 A max

CARATTERISTICHE

- Avvio in modalità automatica su contatto esterno (pressostato, relè di livello...) o orologio / timer
- Avvio manuale tramite commutatore frontale
- Diverse opzioni disponibili:
 - Carezza di acqua dagli elettrodi
 - Tempo sicurezza AP / BP
 - Tempo filtraggio BP
 - Tempo disattivazione flussostato
 - Orologio
 - Timer
 - Inter generale