

# POLYCLIM 2200

## BESCHREIBUNG

Monoblock-Klimaregler mit Standard- und voreingestellten Funktionen

CLI5098



## FUNKTIONEN

Funktionen		Beschreibung	Anzahl der Ausgänge
	2-seitige Belüftung oder auf 1 Firstseite	Proportionale Regelung zur Raumtemperatur Wettersicherheit (Wind, Regen) Äußere Einflüsse (Wind, Windfahne, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung) Integration der Temperatur über 24 Stunden	4
	Aufpumpen	Verwaltung der Turbine über Impulse und Zeitabstände Äußerer Einfluss (Windgeschwindigkeit)	1
	Alarm	Aktivierung bei Überschreitung eines oberen oder unteren Schwellwertes (Temperatur, Feuchte) oder bei Störung der Regelung (Netz, getrennte Fühler usw.). Normalerweise geschlossener Ausgang beim Einschalten	1

# POLYCLIM 2200

## DER MITGELIEFERTE INNENSENSOR



## KOMPATIBLE WETTERSENSOREN

Foto	Art-Nr.	Messung	Signal	Bereich
	Windfahnsensor			
	CAP0022	Windrichtung	Trockenkontakt	2 Richtungen
	Windsensor			
	CAP0021	Windgeschwindigkeit	Frequenz	-
	Regensensor			
	CAP0030	Regenerkennung	TOR	-