

POLYCLIM 2200

DESCRIPCIÓN

Regulador del clima monobloque con funciones estándar y predefinidas



FUNCIONES

Funciones	Descripción	Número de salidas
Ventilación 2 lados y 1 Vertiente simple	Regulación proporcional a la temperatura ambiente Protección contra intemperie (viento, lluvia) Influencias externas (viento, veleta, temperatura exterior, insolación) Integración de la temperatura durante 24 horas	4
Inflado	Gestión por máximo y diferencia del funcionamiento de la turbina. Influencia externa (velocidad del viento)	1
Alarma	Activación en función de umbrales de rebosamiento alto o bajo (temperatura, higrometría) o fallo de la regulación (red, sondas desconectadas,...). Salida normalmente cerrada al encendido	1

POLYCLIM 2200

LA SONDA INTERIOR SUMINISTRADA



SENSORES METEOROLÓGICOS COMPATIBLES

Fotografía	Ref	Medida	Señal	Intervalo	
		Sensor de veleta			
	CAP0022	Dirección del viento	Contacto seco	2 direcciones	
		Sensor de viento			
	CAP0021	Velocidad del viento	Frecuencia	-	
		Sensor de lluvia			
	CAP0030	Detección de lluvia	Todo o Nada	-	